

Modèle : IL-1346W

Plastifieuse de haute qualité avec temps de chauffe rapide et système à 4 rouleaux pour une vitesse plus élevée et des résultats de plastification constants, sans bulles, plis et boucles. Idéal pour une utilisation modérée dans les lieux de travail où la productivité et la qualité professionnelle du laminage sont importantes.



CARACTÉRISTIQUES

Systeme à quatre rouleaux

- Le système à quatre rouleaux fournit une chaleur et une pression précises pour assurer un laminage de haute qualité.

Laminage à chaud et à froid

- La plastifieuse peut être facilement ajustée pour manipuler à la fois le film de poche de pelliculage à chaud et à froid. Peut accepter pochettes jusqu'à 330 mm (13 po) de largeur.

Contrôle de la température sur l'écran tactile

- Utilisez l'écran tactile pour changer les réglages pour différentes épaisseurs de film de 3 à 7 mils.
- Préchauffage rapide de 60 secondes.

Ventilateur de refroidissement et plaque de sortie intégrés

- Empêche la surface de la plastifieuse d'obtenir des matériaux chauds et laminés plats et froids au toucher à la sortie. Prolonge également la durée de vie des rouleaux.

Vitesse rapide

- Laminés jusqu'à 23,6 po. (600 mm) par minute. Cette machine est dotée d'une protection contre la surchauffe et d'une protection automatique contre la surchauffe. fermeture après 30 minutes de non-utilisation.

Inversion automatique brevetée

- Récupère les documents bloqués ou mal insérés. Inversez manuellement le matériau en appuyant sur le capteur d'inversion et en le maintenant enfoncé.

Modèle : IL-1346W



Écran tactile



Système à 4 rouleaux



Préchauffage de
60 secondes



Haute-vitesse



Pochette de 3-7 mils



Lamination
chaude et froide

SURVOL DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

Attributs

Vitesse de plastification : 23,6 po (600 mm)/min.
Nombre de rouleaux : 4
Largeur d'entrée : 13 po (330 mm)
Temps d'échauffement : 60 secondes
Indicateur sonore d'état prêt : Oui
Épaisseur de la pochette : 3 mil - 7 mil
Plastification à froid : Oui
Capacité de plastification photo : Oui
Dégagement du boudage : Automatique ou manuel
Bac de sortie : Oui
Arrêt automatique : Oui
Couleur : Blanc et Noir

Puissance électrique

Alimentation électrique : 120 V/60 Hz
Consommation d'énergie : 1,500 watts
Certification : cTUVus

Dimensions et poids

Unité (L x P x H) :
20,28 po x 6,94 po x 3,90 po (522 mm x 178 mm x 100 mm)
Poids unitaire : 4,6 kg (10,12 lb)
Boîte individuelle (L x P x H)
23,45 po x 10,08 po x 18,78 po (598 mm x 256 mm x 477 mm)
Poids de la boîte individuelle : 15,9 kg (35,1 lb)
Boîte maîtresse (L x P x H)
23,45 po x 10,08 po x 18,78 po (598 mm x 256 mm x 477 mm)
Poids de la boîte maîtresse : 15,9 kg (35,1 lb)
Quantité principale du carton : 3

CODE CUP

Boîte individuelle : 849023090243
Boîte maîtresse : 50849023090248

Garantie

Limitée d'un an